

MODÉLE BARTON

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CAPACITÉ

Hauteur de pointes 160 mm.

Distance entre pointes 500-750-1000-1500 mm.

Diamètre admis au dessus du banc 310 mm.

Diamètre admis au dessus du rompu 460 mm.

Diamètre admis au dessus du chariot longitudinal 295 mm.

Diamètre admis au dessus du chariot transversal 180 mm.

Largeur du banc 200 mm.

Longueur du rompu devant du plateau lisse 130 mm.

POUPÉE

Alésage de la broche 35 mm.

Cône de la broche (avec douille réducteur) Morse n° 4

Nez de la broche, type DIN 55027-5

Nombre de vitesses 12

Valeur des vitesses en t.p.m. 70-2000

BOITE DE PAS ET D'AVANCES

56 avances longitudinales 0,02-1,5 mm.

56 avances transversales 0,01-0,75 mm.

56 pas métriques 0,2-25 mm.

48 pas Whitworth en f.p.p. 2-120

20 pas modulaires 0,25-6

Sur demande 60 pas Diametral Pitch 8-180

Pas de la Vis mère 6 mm.

CHARIOT

Course du chariot transversal 165 mm.

Course de chariot à main 140 mm.

Section des outils 20 x 20 mm

CONTREPOINTE

Diamètre du fourreau 40 mm.

Course du fourreau 120 mm.

Cône Morse de la contrepointe 3

Excentricité ± 12 mm.

MOTEURS

Puissance du moteur principal 3 CV.

Puissance du moteur principal sur demande 4 CV.

WEIGHTS AND DIMENSIONS

Poids net 620-650-700-755 Kg.

Poids brut 710-740-800-855 Kg.

Dimensions de l'emballage de 500 mm. 1,53 x 0,82 x 1,45 m.

Dimensions de l'emballage de 750 mm. 1,78 x 0,82 x 1,45 m.

Dimensions de l'emballage de 1000 mm. 2 x 0,82 x 1,45 m.

Dimensions de l'emballage de 1500 mm. 2,57 x 0,82 x 1,45 m

VERSIONS SPÉCIALES

Tour avec hauteur de pointes 180 mm.

Diamètre admis au dessus du banc 350 mm.

Diamètre admis au dessus du chariot longitudinal 335 mm.

Diamètre admis au dessus du chariot transversal 220 mm.

ACCESSOIRES NORMAUX

Équipement électrique bas voltage

Bac à copeaux et réfrigérant

Protection arrière contre éclaboussures

Faux plateau diam. 160 mm.

2 pointes fixes

Tourelle carrée porte-outils

13 roues auxiliaires

Clés de service

Normes Sécurité CE.

Livre d'instructions

Appareil de repère de filetage

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Frein mécanique

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Banc rompu

Éclairage à 24 v.

Plateau pneumatique

Appareil à tourner conique

Système d'arrosage par électropompe

Plateau à 4 mors indépendants diam. 250 mm. accouplé

Mandrin universel à 3 mors diam. 160 mm. accouplé

Plateau lisse diam. 280 mm.

Faux plateau diam. 160 mm. accouplé

Tourelle porte-outils arrière

Butée à 4 positions pour le banc

Lunette fixe jusqu'à diam. 60 mm.

Lunette à suivre jusqu'à diam 50 mm.

Pointe tournante CM-3

Pince de serrage acier jusqu'à diam. 30mm.

Mandrin porte pinces

Jeu de 3 poulies pour charioter

Tourelle à changement rapide

Tourelle revolver

Mandrin porte forêts de 1-13 CM-3

Protection du plateau

Appareil hydraulique à copier

Appareil à rectifier

Butée simple

Jeu de pignon pour filetages Diamétral Pitch.

Note: Nous nous réservons le droit d'effectuer, sans avis préalable, toute modification que nous jugeons convenable pour l'amélioration de la machine.